

PROPRIÉTÉS CSS

Background :

Propriété	Valeur	Utilisation
background-color:	hexadécimal: #FFFFFF	Pour donner la couleur de fond d'une page ou d'un bloc
background-image:	L'adresse de l'image: url(../images/image.jpg)	Permet de mettre une image en fond d'une page ou d'un bloc
background-repeat:	repeat ou no-repeat	Détermine si l'image de fond doit se répéter ou non
	repeat-x ou repeat-y	Pour répéter l'image dans le sens de la longueur X ou de la hauteur Y
background-position:	top, bottom, right, left, center	Pour mettre en gras ou pas, une police

Font, texte, police :

Propriété	Valeur	Utilisation
font-family:		Donne la font à utiliser. ! Dans un premier temps, n'utilisez pas de font fantaisiste !
color:	Hexadécimales: #FFFFFF ou rgba(255,255,255,0.1)	Donne la couleur du texte
font-size:	px ou pt ou em	Donne la taille de la police
font-weight:	normal ou bold	Pour mettre en gras ou pas
font-style:	normal ou italic	Pour mettre en italique ou pas
text-decoration:	none ou underline	Permet de souligner le texte, mais aussi de supprimer le soulignage qui se trouve par défaut sous les liens
line-height:	px	Interagit sur l'espacement des lignes
Text-align:	center, left, right, justify	Aligne le texte

float

Propriété	Valeur	Utilisation
float:	left, (right), none	La propriété float permet de placer des éléments côte à côte. !!! Cette propriété est souvent critiquée, car mal utilisée, elle transforme la mise en page web en vrai casse-tête !!!
overflow:	hidden	La propriété overflow avec la valeur hidden est très utilisée sur un élément HTML qui contient des éléments en float.
clear:	both	La propriété clear associée à la valeur both, stoppe l'action du float.

Dimensions:

Propriété	Valeur	Utilisation
width:	px	Détermine la largeur d'un sélecteur
height:	px	Détermine la hauteur d'un sélecteur
display:	block	La propriété display définit le type de rendu d'un sélecteur. La valeur «block» permet de donner des dimensions au sélecteur, pour qu'il se comporte comme un bloc ou une boîte. Les balises div, footer, section, header, article ... ont par défaut la valeur «block».
	inline	Permet de ne pas interrompre le flux d'un paragraphe, et de garder les éléments alignés. Les balises a, span, sont en inline
	inline-block	Permet à la fois d'aligner une balise et de lui donner des dimensions.
	none	Le bloc ne sera pas affiché

Marge:

Propriété	Valeur	Utilisation
margin: margin-top: margin-right: margin-bottom: margin-left:	px	Met de l'espace à l'extérieur d'un bloc
padding: padding-top: padding-right: padding-bottom: padding-left	px	Met de l'espace à l'intérieur d'un bloc

Marge:

Propriété	Valeur	Utilisation
list-style-type;	none, circle, decimal, square	Permet de donner un style aux puces d'une liste. La valeur none supprime les puces de la liste